

## Landbrug

# Lofter

Arbejde på lofter udgør en stor risiko for arbejdsulykker. Derfor er det vigtigt at forebygge og forhindre nedstyrtningssfarer fra lofter.

Fald fra lofter sker ofte gennem loftets gulv og fra lemme, der ikke har rækværk eller fra kanten af loftet. Loftets bæreevne og rækværk bør vurderes, før man påbegynder arbejdet på loftet.

### Rækværk og trapper

Rækværk skal have den fornødne styrke, der kan hindre fald af personer på op til 125 kg. Rækværk skal have en fod-, knæ- og håndliste og være 1 meter højt. Trapper skal have en vinkel på 45 grader, skal minimum være 60 cm brede og være forsynet med en håndliste/gelænder.

Rækværk og trapper skal efterses for slid, råd og tæring minimum én gang årligt for at hindre ned- og gennemstyrtning. Erstat og reparer efter behov.

### Lejdere

Lejdere skal være sikkert fastgjort. Der er krav om rygbøjle i en højde på 2,5 meter over terræn. Rygbøjlen skal række mindst 1 meter over det plan, lejderen

fører til. Fjern stigen op til lejderen efter at arbejdet er udført.

### Loftets konstruktion og reparationer

Gennemgå årligt lofter for steder, hvor der er fare for, at personer kan træde igennem dækket. Lofter kan blive skrøbelige pga. råd eller slid. Reparér loftet eller læg trædeplader ud, så loftet kan bære en person på op til 125 kg.

Efterse loftets bærende dele. Det skal kunne bære sig selv, den byrde der ligger deroppe og en arbejdende person. Det skal også kunne bære nødvendige tekniske hjælpemidler til håndtering af genstande.

Ved reparationer vurderes om der er fare for, at loftet kan falde ned over dyr eller mennesker og afspær området under loftet, til det er repareret. Vær også opmærksom på, om køreloftet er stærkt nok til at bære tunge maskiner.

### Relevante links

Bekendtgørelse 96 faste arbejdssteders indretning  
 AT vejledning 2.4.2 Fald fra højden ved arbejde på tage.  
 AT vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser  
 AT vejledning B.1.3 afsnit 8 om platforme, gangbroer og adgangsveje  
 Sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstationer (BAU Jord til bord)



### For at forhindre, at personer falder ned, skal

- alle rækværk efterses og kontrolleres, for om nogle bør forlænges eller gøres højere, for at sikkerheden er tilstrækkelig
- lofter gennemgås, og det vurderes, om det er forsvarligt at færdes på dem
- lofter, der ikke er forsvarlige at færdes på, repareres
- de bærende konstruktioner gennemgås, og det skal vurderes, om bærende bjælker og spær trænger til udskiftning
- det vurderes, om de løsninger, der er foretaget for at forhindre fald, er gode nok
- der benyttes stiger, der kan række en meter op over adgangsstedet
- der udarbejdes en risikovurdering af det arbejde, der skal udføres, og der skal gives instruktion til nye og uerfarne medarbejdere.

[www.baujordtilbord.dk](http://www.baujordtilbord.dk)



Rækværk over loft i værksted med fod-, knæ- og håndliste.

### Lemme og luger

Hvis loftet har luger i gulvet til nedkastning af småbatter, skal der tages forholdsregler for ikke at falde ned gennem lugen. Der er krav om sikkerhedsforanstaltninger fx rækværk, stillads, faldsele mv. allerede fra 0,5 meters højde, når der er risiko for at falde ned over noget.

Selvom der ikke nødvendigvis er langt ned, kan der være inventar, dyr, redskaber og skarpe genstande, man kan falde ned på, hvilket kan give alvorlige skader.

### Øvrige forhold

- Undgå at arbejde alene, når der arbejdes i højden. Fortæl en kollega, at du arbejder på loftet
- Det anbefales at være to til arbejdet på stiger. En person på stigen og en fodmand nedenfor stigen
- Sørg for altid at være i kontakt med stigen på mindst tre steder, dvs. med to ben og en hånd eller med to hænder og et ben
- Stabl hø og halm i forbandt, så ballerene ikke vælter ned over personer

- Sørg for, at der er lys på loftet, så man kan se de ting, der står og ligger på gulvet
- Vær opmærksom på genstande, der kan gemme sig under løse strå. Fjern dem straks, så andre ikke kommer til skade
- Tag forbehold for støv – anvend støvmaske efter behov
- Hvis der arbejdes minimum to meter fra kanten, skal man afmærke området

med tydelig afspærring fx kegler med lægter eller bånd, der tydeligt viser, at der er adgang forbudt.

### Instruér og tilrettelæg

Instruér alle medarbejdere i farerne ved arbejde på lofter og arbejde i højden.

Tilrettelæg arbejdsopgaven sammen.



Rækværk rundt om loftslem.

