

Intern transport er al den færdsel, der foregår indenfor og udenfor på en virksomheds område.

Færdslen kan være både gående og kørende.

Kørende færdsel kan f.eks. være trucks, el-løftevogne og andet kørende materiel, men også cykler og lastbiler. Gående kan f.eks. være ansatte, eksterne håndværkere og gæster.



Krav

- Arbejdsmiljøloven gælder ved intern færdsel.
Foregår færdslen på virksomhedens matrikel, hvor der er offentlig adgang, såsom når en pakkepost eller leverandør har adgang, så gælder færdselsloven også. I dette tilfælde er det politiet, der er myndighed, f.eks. ved skiltning.
- Hvor der er færdsel med kørende trafik, blandet med faste arbejdspladser eller gående trafik, skal der være:
 - En klar markering af, hvor den kørende trafik foregår.
 - Størst mulig adskillelse mellem gående og kørende trafik.
 - Sikret udsyn ved bakning, porte, skarpe hjørner, højt læs mv.
 - Fokus på krydsende trafik, smalle gange, hastighed på køretøjer mv.
 - Opryddet, renholdt og vedligeholdte transportveje.
 - Den nødvendige brug af skilte, spejle, belysning, LED-lys mv.
- Hvis der er færdsel, hvor gods flyttes i mere end to meters højde, og hvor der samtidig kan færdes andre personer, skal der være:
 - En klar markering af, hvor gående færdsel er tilladt.
 - Sikres at der ikke under en kran færdes personer under løft af byrder.
 - Klart udsyn.
 - Hensigtsmæssigt emballeret og opbevaret gods, f.eks. på reoler.
- Instruktion af medarbejderne i forhold til kørende transportmidler, interne færdselsregler mv.

Gode råd

- Kortlæg den interne transport for at identificere behovet for regulering af gående og kørende trafik, inklusiv de forskellige former for kørende trafik.
- Udarbejd en handlingsplan, prioriter de mest kritiske områder, afprøv løsninger midlertidigt, inden den endelige regulering af færdslen.
- Udarbejd skriftlige retningslinjer, og giv medarbejderne god instruktion.
- Lav opfølgning ved ændring af arbejdsrutiner eller ændring af fysiske rammer.
- Færdselsvejenes bredde tilpasses efter transportmidlerne og gods.
- Hvor der ofte er samtidig gående og kørende transport, bør der opsættes personrækværk.
- Brug LED-lys som trafikregulator, hvor farvet lys på f.eks. køretøjer eller ved porte, fodgængerfelter eller hjaltænder bliver synlige via sensorer, når der er trafik i området.

Referencer

- [Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder, F.0.7-2, 2005 \(opdateret februar 2024\)](#)
- [BFA Industri's vejledning – Intern færdsel](#)